



A	Nominal Uzunluk	2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000 mm
B	Nominal Genişlik	1750, 1900, 2000, 2200, 2350 mm
C	Teleskopik Flap Uzunluğu	490,750 mm
D	Dock'un Üstüne Yükselmek	520mm yukarı kadar
E	Dock'un Altına Düşmek	350mm aşağı kadar
F	Nominal Yükseklik	600, 700, 800, 900 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal Uzunluk	2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000mm
Nominal Genişlik	1750, 1900, 2000, 2200, 2350 mm
Nominal Yükseklik	600, 700, 800, 900 mm
Yükleme Kapasitesi	7, 9, 11, 15, 19 tons
Dikey Çalışma Aralığı	
Dock'un Üstüne Yükselmek	520 mm yukarı kadar
Dock'un Altına Düşmek	350 mm aşağı kadar
Platform Özellikleri	
Platform - Damla Desen Kalınlığı	6/7mm, 9/10mm, 12/13mm
Platform - Damla Desenli Sac Malzemesi	st37-3 - S235JR
Menteşeli Rampa - Damla Desen Kalınlığı	12/13mm, 15/16mm, 22/23mm
Menteşeli Rampa - Damla Desenli Sac Malzemesi	st52-3 - S275JR
Menteşeli Rampa - Uzunluk	490, 750 mm
Kontrol Ünitesi Koruma Sınıfı	IP 54
Hidrolik Yağ Sıcaklık Aralığı	-20 °C / +40 °C
Manyetik Vanalar	24 VDC
Motor Gücü	400 V - 3 Phase 0,75 Kw
Standart	European Standard EN 1398 - American ANSI+30.1

SAURUS Mentesheli Yukleme Rampasi Ozellikleri

- ✓ Önleyici bakım, işlevselliği güvence altına almak ve kesinti sürelerini önlemek için kolay ve hızlıdır;
- ✓ Bükülmüş menteşeli dudak, malzeme taşıma ekipmanının "topraklanması" önler;
- ✓ Dışarıya doğru sallanma hareketinin engellenmesini önlemek için açık menteşeli ile menteşeli dudak. Temizleme gerektirmez ve bakımı kolaydır;
- ✓ Yanmış plakalara sahip çok sağlam Menteşeli Dudak desteği. Tüm darbe kuvvetleri emilir, hasara karşı koruma sağlanır ve uzun ömür sağlanır.

